


oplesk na osnovi apna.....	
nov samosušilni omet.....	1,0-3,0cm
obstoječ omet se odstrani, pred novimi ometi čiščenje kamnite stene (ročno-suhu odstranjevanje ali z visokotlačnim čistilcem	
premaz za sprejemljivost.....	
očiščena obstoječa kamnita stena.....	77,0cm
omet (sanacija, izravnava).....	1,0-3,0cm
hladni bitumenski premaz.....	
hidroizolacija-polimer bitumenska.....	0,5cm
zaščita hidroizolacije-ekstrudirani polistiren.....	5,0cm
tamponsko nasutje (granulacija do 16-32mm).....	
V PRIHODNOSTI/toplotna izolacija fasade.....	



NAPRO biro d.o.o.

Investitor

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Objekt

SANACIJA KLETNIH STEN ZARADI VLAŽE, SANACIJA RADONA V PRITLIČJU IN PREKRITJE STREHE NA OŠ PODGRAD

Načrt

Faza

ARHITEKTURA

PZI

Marec 2017

Št.projekta

11/17

Odgovorni projektant

Ernest Zorman, inž. gr.

Godelavci

Vesna Jenič, u.d.i.a.

Odgovorni vodja projekta

Ernest Zorman, inž. gr.

G-1395

Vsebinska risbe

DETAIL D.04

Merilo

1:10

Št.risbe

13.

-PRIKAZ SANACIJE ZUNANJE UREDITVE