

14. člen

Zavezancu za davek na posest stavb z več kot tremi družinskimi člani, ki so skupaj z njim stalno prebivali v njegovih stanovanjskih prostorih oziroma v stanovanjskih stavbah v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, se odmerjeni davek zniža za 10% za vsakega nadaljnjega družinskega člana.

15. člen

Občinski davek od premoženja na posest stavb se plačuje po naslednjih stopnjah:

1. od stanovanjskih stavb, stanovanj in garaž

nad	OSNOVA V DIN do	STOPNJA %
	70.000	0,10
70.000	400.000	0,20
400.000	800.000	0,30
800.000	1.200.000	0,45
1.200.000	1.600.000	0,65
1.600.000	2.000.000	0,35
2.000.000		1,00

2. od poslovnih prostorov

nad	OSNOVA V DIN do	STOPNJA %
	70.000	0,15
70.000	400.000	0,35
400.000	800.000	0,55
800.000	1.200.000	0,75
1.200.000	1.500.000	1,00
1.500.000		1,25

Za poslovne prostore, ki jih lastnik oz. uživalec iz neopravičenih razlogov ne uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedene namene, se stopnja davka poveča za 100%.

3. od prostorov za počitek in rekreacijo

nad	OSNOVA V DIN do	STOPNJA %
	70.000	0,20
70.000	400.000	0,35
400.000	800.000	0,50
800.000	1.200.000	0,70
1.200.000	1.600.000	0,90
1.600.000	2.000.000	1,20
2.000.000		1,50

4. Plovni objekti:

Za plovne objekte nad 8 do 9 m dolžine znaša davek 1.300 din, za vsak nadaljnji meter dolžine pa po 500 din. Pavšalni letni znesek davka se za vsako leto starosti zniža za 5%. Ne obdavčujejo se plovni objekti, stari nad 15 let.

Lastniki plovnih objektov, ki so zavezanci za davek od premoženja, morajo do 31. januarja vložiti davčno napoved.

IV. DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO

16. člen

Davek na dobitke od iger na srečo se plačuje po stopnji 15%.

17. člen

Davek na dobitke od iger na srečo se ne plačuje, če vrednost posameznega dobitka ne presega 2.000 din.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o davkih občanov občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/85) z vsemi njegovimi spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/85, 26/86, 22/87, 19/88 in 6/90).

19. člen

Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu, za davke, ki se odmerjajo od letnih osnov, pa se uporablja od 1. 1. 1991 dalje.

Številka: 416-01/90

Datum: 25. 4. 1991

Predsednik
skupščine občine Novo mesto:
MARJAN DVORNIK, l. r.

86.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 25. 4. 1991 sprejela

ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU POKOPALIŠČA SREBRNICE — 1. FAZA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Sprejme se ureditveni načrt pokopališča Srebrnice — 1. faza, ki ga je izdelal Razvojno raziskovalni center Novo mesto, p.o., pod št. UN 3610, v aprilu 1991.

Sestavni del ureditvenega načrta so tekstualni del in grafične priloge.

2. člen

Meja celotnega območja pokopališča Srebrnice poteka po zemljiščih s parc. št.: na zahodu od regionalne ceste R 333 Novo mesto — cesta — Straža prek parc. št. 1467 do križišča gozdnih poti parc. št. 2085, 2097 in 2084; na jugu ob poti parc. št. 2084; na vzhodu po zunanjih mejah parcele št. 1465/1, 1465/2 do regionalne ceste R 333, na severu pa ob regionalni cesti do izhodiščne točke, s tem da za izvedbo avtobusnega postajališča meja poseže čez regionalno cesto na zemljišča parc. št. 2086/2 cesta, 1477/2, 1477/5 in 1477/7 pot, vse k.o. Vel. Podluben.

Meja tega ureditvenega načrta, za izvedbo 1. faze pokopališča, poteka na zahodu od regionalne ceste R-333, nasproti objektom Marof, prek dela zemljišča s parc. št. 1467, prečka gozdno pot s parc. št. 2085, nato se meja obrne na jugovzhod prek parcele št. 1466, prečka gozdno pot parc. št. 2084, vključuje manjši del parc. št. 1465/1 in se na vходу navezuje na mejo širšega območja pokopališča.

3. člen

Kot peš dostop do pokopališča je predviden pločnik južno od regionalne ceste R 333 in poteka po severnih delih zemljišč parc. št. 865/1, 866/8, 865/2, 803/3, 811, 814, 820/3, 733, 734/3, 732/9, 734/4, 732/9, 734/4, 1328/3, 738/1, 740/1, 740/2, 743/1, 744, 745, 746/1, 748, vse k.o. Šmihel, ter zemljišč parc. št. 1471/1 in 1470/1 k.o. Vel. Podluben.

4. člen

Sprehajalna pot poteka delno po poti št. 1323 k.o. Šmihel, prek parcel št. 703, 700, 696/1, prečka Škrjanski potok, nato preko parc. št. 698, vse k.o. Šmihel, in parcel št. 1471/1 in 1470/1 k.o. Vel. Podluben. 4FL

5. člen

Vodovodni in električni priključek potekata po zemljiščih s parc. št. 1477/7, 1477/5 in stp. 207, vse k.o. Vel. Podluben.

6. člen

Na pokopališče Srebrnice gravitirajo mesto Novo mesto, razen ulic Groblje, Ceglina, Bršljin, Muhaber, Potočna vas, Cesta brigad, Foersterjeva ulica, Kettejev drevored (razen št. 1 do 7), Kolodvorska cesta, Kurirska pot, Ljubljanska cesta (razen št. 1 do 8 a), Slakova ulica, Ulica Danila Bučarja, Ulica V Brezov log, Krka in Velika Cikava ter naselja Škrjanče, Boričevo, Srebrnice, Vrh pri Ljubnu, Mali Podluben in Petane.

7. člen

Območje ureditvenega načrta obsega:
— območje grobnih površin,
— poslovljni objekt,
— upravni objekt,
— peš komunikacije znotraj pokopališča,

- zelene površine znotraj pokopališča,
- mestne zelene površine,
- pločnik in sprehajalno pot izven pokopališča,
- ceste in parkirišče
- komunalne vode in naprave.

II. PROSTORSKE UREDITVE

8. člen

1. faza pokopališča je razdeljena na 17 oddelkov za okoli 3100 klasičnih grobov in 9 oddelkov za 1800 žarnih grobov.

V končni fazi je na pokopališču Srebrniče prostora za okoli 9500 klasičnih in 6200 žarnih grobov.

9. člen

Tipi grobov so naslednji:

- enojni grob dim. 100 x 280 cm s stezo širine 60 cm,
- dvojni grob dim. 180 x 280 cm s stezo širine 60 cm,
- žarni grob dim. 80 x 170 cm.

10. člen

Nagrobniški so lahko pokončni ali ležeči. Na enem polju so obvezno nagrobniški ene vrste, v oddelkih pa se po grobnih poljih tipi nagrobnikov lahko menjajo.

Dimenzije nagrobnikov so naslednje:

nagrobnik	dolžina (cm)	širina (cm)	višina (cm)
visoki	40 — 60	10 — 20	100 — 120
srednji	40 — 60	10 — 20	80 — 100
nizki	40 — 60	10 — 20	60 — 80
ležeči	30 — 50	30 — 50	10 — 30

Nagrobniški se postavljajo na kontinuirane temelje dim. 30 x 40 cm.

11. člen

Oblikovanje gorobov

Grobove spredaj in zadaj uokvirjata stezi iz plošč, ob nagrobniku je meja nakazana z vrsto kamnitih kock, ki segajo do čelne strani nagrobnika in zamejujejo grob. V tem delu je možno urejati zasaditev in postavljati dodatno opremo. Preostali del grobne površine prekriva trata.

12. člen

Poslovilni objekt

Postavljen je v optično os celotnega pokopališkega prostora, ki jo nakazuje osrednja dostopna aleja.

Objekt je pritrjen v dveh traktih:

- trakt s 4 vežicami je okvirno dimenzij 9,50 x 34,00 m; je popolnoma samostojna gradbena celota, ki dopušča dograditev večjega števila enot brez tehničnih omejitev;
- poslovilni trakt je tridelen in je okvirno dimenzije 10,5 x 48,00 m; v osi aleje je pokrito predverje z vstopom v poslovilno dvorano in na nasprotni strani nadkrito stebrišče enega volumna.

Ob aleji poteka zid, ki zagotavlja potrebno odmaknjenost in individualnost zelenega gaja z vežicami od poslovilnega dela.

Skupno površina pokritega dela objekta je okoli 420 m², nadkritega dela pa 230 m².

Konstrukcija objekta je kombinacija armiranobetonske in opečne gradnje. Streha je ravna ali z minimalnim naklonom, pokrita s pločevino, skrita s fasadnim vencem. Fasadna obdelava: viden beton, teranova, kulir.

Kota pritličja poslovilnega objekta je 180,50 m n. v.

Dovoz za oskrbo objekta je predviden z zahodne strani objekta.

13. člen

Upravni objekt

Objekt stoji na vhodu v pokopališče tako, da ograjuje gospodarsko dvorišče in ploščad. Objekt je namenjen upravnim in oskrbnim dejavnostim pokopališča.

Je okvirno dimenzije 10,5 x 32,5 m.

Kota pritličja je 177,80 m n. v.

Konstrukcija objekta in zunanja obdelava fasad in strehe je enaka kot pri poslovilnem objektu.

Dovoz v objekt je z zahodne strani objekta, vhod pa s trga pred pokopališčem in z dostopne aleje.

14. člen

Zelene površine

Zelene površine znotraj in izven pokopališča se urejajo po posebnem načrtu ureditve zelenih površin, s tem da se ohranja duh prostora — značilnosti dolenske, kraške gozdne površine.

Gozdne površine ob pokopališču v pasu minimalne širine 25 m se uredijo in vzdržujejo s čiščenjem in sanitarno sečnjo.

15. člen

Vstop v pokopališče

Glavni vstop za obiskovalce pokopališča je s ploščadi, ki jo podčrtuje upravna stavba z zidom. Vstop je oblikovan kot portal.

Na vzhodni strani pokopališča je stranski vhod, ki je namenjen predvsem kot servisni za vzdrževanje pokopališča. Dostopen je s peš poti — gozdne ceste.

Ob zahodni strani je izključno servisni dostop za oskrbo upravne stavbe in poslovilnega objekta.

Vsi vstopi se dnevno zapirajo z vrati; glavni z drsnimi vrati, ki so zakrita za ograjo, servisni z drsnimi vrati za zidom.

16. člen

Peš komunikacije znotraj pokopališča

Peš komunikacije znotraj pokopališča so rangirane na glavne peš komunikacije, in sicer:

16. člen

Peš komunikacije znotraj pokopališča

Peš komunikacije znotraj pokopališča so rangirane na glavne peš komunikacije, in sicer:

- vhodna aleja, šir. 3,0 m, ki poteka od vhodnega portala do poslovilnega objekta premočrtno. Objekt je postavljen kot mejnik in portal; navhodno alejo se naveže
 - sprevodna pot, šir. 2,5 m, ki teče od poslovilnega objekta in se po obodu stika z vsemi glavnimi območji pokopavanja;
 - ostale peš poti za odstop k pokopališkim oddelkom so šir. 1,60 m.
- Vse peš poti so v asfaltni izvedbi s pogreznjenim robnikom.
- Ostale tlakovane površine znotraj pokopališča so:
- poslovilna ploščad,
 - dostopi k mrliškim vežicam,
 - počivališča na dostopnih poteh k oddelkom.
- Vse urejajo po posebnem projektu zunanje ureditve.

17. člen

Peš komunikacije izven pokopališča

Za potrebe pokopališča se zgradi pločnik na levi strani regionalne ceste od odcepa na Ul. Slavka Gruma do priključka za pokopališče. Pločnik je širine 2,00 m.

Na koncu naselja Brod se od pločnika odcepi sprehajalna pot šir. 2,00 m, ki poteka ob gozdnem robu. Ob poti se uredijo počivališča s klopmi. Sprehajalna pot se izvede po posebnem načrtu ureditve. Sprehajalna pot se navezuje na gozdno pot vzhodno od pokopališča, ki bo istočasno namenjena peš dostopu k pomožnemu vhodu.

Pločnik in sprehajalna pot sta v asfaltni, gozdna cesta pa v makadamski izvedbi.

Na vhodno ploščad pod upravnim objektom se stekajo pločnik in sprehajalna pot ter peš povezava s parkiriščem. Ploščad je od avtobusnega postajališča ločena s stebrički.

Tlakovanje ploščadi in detajli oblikovanja se izvajajo po posebnem projektu.

18. člen

Obrobje pokopališča

Pokopališče je ograjeno z žično mrežo, ki jo za poglede od zunaj zakriva gostejši sklop grmovnic.

Na severni strani loči pokopališče od ceste pas ohranjenega gozda v celotnem potoku.

III. POGOJI ZA KOMUNALNE IN DRUGE UREDITVE

19. člen

Ceste

Uvoz v območje pokopališča se uredi z dvema priključkoma z regionalne ceste R 333 Novo mesto — cesta — Straža. Zahodni priključek je servisni dostop na pokopališče, ki se zaključuje kot delovno dvorišče pred upravno stavbo. Servisni dostop do poslovilnega objekta se izvede od delovnega dvorišča do objekta, kjer se uredi obračališče.

Dimenzionirata se na 6 t osnega pritiska.

Vzhodni priključek je glavni dostop za obiskovalce pokopališča. Dimenzionira se ga na osni pritisk 10 t v delu, ki je skupen z gozdno cesto, v ostalem delu pa na 6 t osnega pritiska.

Priključni cesti sta širine 5,5 m, v asfaltni izvedbi, ter se na regionalno cesto priključujeta pravokotno.

Servisna cesta do poslovnega objekta je širine 3,0 m, v asfaltni izvedbi.

Na vzhodnem delu območja se po obstoječi poti izvede gozdna cesta v makadamu, širine 3,0 m. Dimenzionira se na 10 t osnega pritiska. Cesta se priključuje na vzhodni priključek in se jo v dolžini 35 m od priključitve asfaltira in razširi na 5,5 m.

20. člen

Parkirišča

Parkirišče je obojestransko ob uvozni cesti. V 1. fazi je predvidena izvedba 40 parkirnih mest v asfaltni izvedbi in 80 v travnati izvedbi, v končni fazi pa se tudi ta asfaltirajo.

21. člen

Avtobusno postajališče

Za potrebe pokopališča se zgradi obojestransko ob regionalni cesti avtobusni postajališči.

22. člen

Vodovod

Za preskrbo območja pokopališča z vodo se izvede del primarnega cevovoda Sv. Rok — ZN Mrzla dolina — Srebrniče na odseku Srebrniče — Marof. Priključek se izvede s cevjo minimalnega profila 110 mm. Vodovodno omrežje se v območju pokopališča dodatno zaščiti.

23. člen

Odvajanje odpadnih in meteornih voda

Odvod fekalnih vod se izvede prek greznic brez pretoka. Dimenzionirata se na prostornino 20 m³. Odpadne vode se redno odvažajo na centralno čistilno napravo Ločna v Novem mestu. Meteorne vode se s streh objektov in prometnih površin prek lovilca olj in maščob odvajajo v Skrajnski potok.

Z drugih utrjenih površin se meteorne vode odvajajo prosto po terenu. Pri posameznih odvzemih vode pri grobnih poljih se uredi ponikalnica.

24. člen

Elektrika

Območje se oskrbuje z električno energijo prek nizkonapetostnega priključka iz TP Marof. Konična moč odjema je 80 KVA. Ob glavni notranji peš komunikaciji se uredi zunanja razsvetljava.

25. člen

Telefon

Izvede se telefonski priključek na obstoječe telefonsko krajevno omrežje. Obstoječe ti kable je potrebno pred pričetkom del ustrezno zaščititi.

Nadzor nad izvajanjem del vrši PTT podjetje Novo mesto.

26. člen

Ogrevanje objektov

Ogrevanje objektov je s termoakumulacijskimi pečmi.

27. člen

Odstranjevanje odpadkov

Na oddelkih grobnih polj se uredijo manjša zbirna mesta odpadkov, s katerih se le-ti odvažajo v kontejnerja, s prostornino 5 m³, ob upravnih stavbi. Komunalni odpadki se morajo redno odvažati na komunalno deponijo v Leskovcu.

IV. FAZNOST IZVEDBE

28. člen

Gradnja pokopališča je razdeljena v pet faz. 1. faza gradnje, ki jo obravnava ta ureditveni načrt, je razdeljena v tri etape.

1. etapa obsega gradnjo poslovnega in upravnega objekta, parkirišča, avtobusnih postajališč in cest za celotno 1. fazo, ureditev grobnih polj in notranjih komunikacij za 1. etapo ter gradnjo vseh komunalnih vodov in naprav.

V 2. in 3. etapi je predvideno le dograjevanje peš poti in ureditev grobnih polj, ki se izvajajo po potrebi.

V. PREHODNE DOLOČBE

29. člen

V gozdovih širšega območja pokopališča gozdarska služba skrbi za gospodarjenje po sodobnih gojitvenih načelih, vendar tako, da se čimbolj ohrani naravna podoba gozda.

VI. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ureditvenega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.

31. člen

Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora skupščine občine Novo mesto in Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto.

32. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 352-013/89

Datum: 25. 4. 1991

Predsednik
občinske skupščine Novo mesto:
MARJAN DVORNIK, l. r.

87.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in št. 6/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list, SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 25. aprila 1991 sprejela

ODLOK

o lokacijskem načrtu primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu — 2. faza

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu — 2. faza, ki ga je izdelal Razvojno-raziskovalni center Novo mesto, pod št. LN 8603, v aprilu 1991. Lokacijski načrt obsega tekstualni del in grafične priloge.

Potek trase plinovoda, lege objektov na trasi, zmogljivost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev, varstveni pasovi in drugi elementi so določeni z opisi in grafičnimi prikazi v lokacijskem načrtu.

2. člen

Lokacijski načrt določa del primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu in obravnava:

- območje poteka trase plinovoda od odcepa na plinovodu Ločna-Bršljin na Mestnih njivah do rekonstrukcije križišča Ceste herojev, Ceste komandanta Staneta, Kettejevega drevoreda in Ljubljanske ceste;
- območje poteka trase plinovoda od križišča novega mostu na Loki in Partizanske ceste do merilno-regulacijske postaje bolnica (v nadaljnjem besedilu: tudi MRP);
- merilno-regulacijski postaji center in bolnica;
- trasi elektro kablov do merilno regulacijskih postaj.

3. člen

Trasa plinovoda poteka po naslednjih parcelah oziroma delih parcel: 96, 93, 99, 103, 104, 604, 605, 88, 987, 986/1, 1158, 1157, 1187/1, 1190, 1156, 1189/1, k.o. Novo mesto; 638, 635, 636, 637, 643, 650/1, 651/1, 647, 650/2, 661, 660, k.o. Kandija.

4. člen

MRP s funkcionalnimi zemljišči ter dostopi sta predvideni na naslednjih parcelah oziroma delih parcel:

- MRP center na zemljišču parc. št. 1190, k.o. Novo mesto,
- MRP bolnica na zemljišču parc. št. 661 in 647, k.o. Kandija.