

tloris - pri kletnih oknih na vzhodni fasadi



tloris - pri kletnih oknih na južni fasadi



oznaka	k001-r1, k002-r1, k001-r2, k001-r3	M=1:25
pozicija	INOX talna rešetka, jaški na ulici pri kletih oknih ob vzhodni in južni fasadi	
dimenzija	po shemi	
odpiranje	fiksna rešetka	
količina	4	

- opis
- INOX mreža vstavljena v jašek na ulici pri kletih oknih ob vzhodni in južni fasadi
- rešetka in polnih ploščatih INOX profilov, debeline 4 mm privarjenih na INOX okvir iz polnih ploščatih profilov debeline 8 mm,
 - osni razmak med posameznimi lamelami rešetke je 6 cm,
 - brušen INOX, varjen, obdelan, brušen,
 - rešetka se sidra v jašek z INOX sidri s pogreznjeno glavo,
 - skupna višina rešetke se prilagodi glede na obstoječ jašek - detajl mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt,
 - vsa potrebna podkonstrukcija (okvir - po potrebi) za fiksiranje rešetke - je del postavke !
 - rešetka mora biti povozna
-
- vsaka posamezna pozicija rešetke mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebj izmerjena, saj so med posameznimi odprtini mogoča odstopnja,
 - vsi detajli novih mrež morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdrjeti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!