



oznaka	mOG2	M = 1:25
pozicija	ograja na vzdrževalnem podestu mansarde	
dimenzija	1722 cm (190 + 56 + 165 + 215 + 558 + 193 + 155 + 190), višina 100 cm	
količina	1	
opis	<div><div><div>- horizontale in vertikale iz okrogle fe pohištvne cevi fi 3 cm, debelina stene 3 mm</div><div>- prašno barvano v barvo stene, barva mat struktur, končno obdelavo potrdi pooblašчени arhitekt in ZVKD Novo mesto, barva naj se ujema z vzdrževalnimi lestvami v mansardi - LEST1</div><div>- vsi stiki krožno zvarjeni, brušeni, obdelani</div><div>- spodaj jeklenica fi 8 mm, 5 cm višje od gotovega tlaka, na obeh koncih vpeta v okvir, vpetje predlaga izvajalec in pisno potrdi pooblašчени arhitekt,</div><div>- polnilo: mreža iz polipropilenske vrvi, bele barve, krožno "privezana" na fe okvir spodaj "udeta" , prepletena z jeklenico</div><div>- detajle pritjevanja predlaga izvajalec in pisno potrdi pooblašчени arhitekt</div><div>- vse odprtine v ograji, mreži in ob ograji (npr. med ograjo in steno) morajo onemogočati prehod predmetov s premerom več kot 12 cm</div><div>- sidrano v talni lesen nosilec - za pozicije nosilca - glej tloris ostrešja in načrte izvajalcev lesenega ostrešja !</div><div>- ograja se sidra s sidri s poglobljeno glavo, skozi rozeto fi 8 cm, debelina stene 6 mm, ki je privrajena na ograjo, luknje v steneni rozete poglobljene ustrzno za sidra, vidni del sider baravn z lestvijo ujemajočo barvo</div><div>- tip in število sider predlaga izvajalec in potrdi pooblašчени arhitekt !</div><div>- višina ograje 1 m od končnega tlaka</div><div>- celotna ograja skupaj z mrežo mora zdržati horizontalno obtežbo, ki jo pred začetkom izvedbe izvajalcu predpiše pooblašчени izdelovalec gradbenih konstrukcija</div><div>- vključena montaža in dobava</div></div><div><div>- vse detajle, materiale, obdelave, barve in predvidene elemente za vgradnjo mora pisno potrditi pooblašчени arhiect</div><div>- vsaka posamezna pozicija mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebaj izmerjena, saj so med posameznimi pozicijami mogoča odstopnja</div><div>- vsi detajli morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto</div></div></div>	

Za izvedbo in pozicije ograje glej načrt: DETAJLNA RISBA OGRAJE IN LESTEV ZA VZDRŽEVALCE !

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblašчени arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblašчени arhitekt in ZVKD Novo mesto!



investitor: Mestna občina Novo mesto	projektant: ZELOA d.o.o., Ptujaska ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024