



oznaka	1nOV1.1	M=1:25
pozicija	notranja vrata v 1. nadstropju, vhod v garderobo	
ново / obstoječe	obstoječa vrata se restavirajo, požarna vrata s samozapiralom 30 min	
dimenzija zidarsko	135/286 cm	
dimenzija mizarsko	po shemi	
širina podboja	21 cm	
odpiranje	dvokrilno, samozapiralo	
količina	1	

opis

RESTAVRIRANJE - notranja dokrilna požarna vrata s kasetiranimi polnili ter leseno kasetirano oblogo podboja ter zaključnimi letvami na stenah

- izvajalec izdelava dokumentacijo stanja in pripravijo mizarski načrti - je del postavitve vrat !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- podboj: lesen, po celotni globini stenske odprtine + zaključne letve na obeh stenah stene po shemi
- krilo: leseno, s kasetiranimi lesenimi polnili
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: naj dosegajo zvočno izolirnost vsaj $R_w = 42$ dB, vgradnja akustičnih tesnil
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
- vključena vsa ekspanzijska požarna tesnila, požarni UV odporni kit in vse potrebno za zagotavljanje predpisane požarne odpornosti
- na vratno vratno krilo (stik z okvirjem) se doda požarno odporen ekspanzijski trak
- samozapiralo: 2 x skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- najmanjša debelina lesenega dela vratnega krila ne sme biti manjša od 2 cm - skladno s požarnovarnostnimi zahtevami
- manjkajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
- kljuka: obstoječa ali po potrebi nova, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- ključavnica: na sistemski ključ, obstoječa ali nadomestna po potrebi, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in obdelavo okovja določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdrti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

investitor: Mestna občina Novo mesto	projektant: ZELOA d.o.o., Ptujška ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024